

Artikel-Nr.: ABMM001

MEGAMAN MEGAQUICK Anschlussbox
mit 30cm Kabel

EAN-Code: 4020856895212



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Abmessungen – Stromversorgungsseite (mm):	78 (B) x 40 (T) x 25 (H)
Abmessungen – Lastseite (mm):	57 (B) x 40 (T) x 26 (H)
Minstdurchmesser der Einbauöffnung (mm):	50
Material – Abdeckung & Gehäuse:	Polycarbonat
Dauerbetriebsspannung (AC) / Frequenz:	250 V, 50/60 Hz
Nennstrom für ohmsche Last:	16 A
Anschlussart:	Push-in mit Hebelmechanismus
Empfohlene Abisolierlänge – Stromversorgungsseite (mm):	10
Empfohlene Abisolierlänge – Lastseite (mm):	12
Klemmenkapazität – Stromversorgungsseite (mm ²):	2 x 3 x 2,5
Klemmenkapazität – Lastseite (mm ²):	3 x 1,5
Anschlussbelegung – Stromversorgungsseite:	L – PE – N – N – PE – L
Anschlussbelegung – Lastseite:	L – PE – N
Kabelzugentlastung enthalten:	Ja
Leitertyp:	VDE_H05VV-F_3G1.5mm ²
Kabellänge:	300 mm
Schutzart:	IP20
Betriebstemperaturbereich (°C):	-30 bis +40
Norm:	IEC 61984:2008

Hinweise und Empfehlungen

- *Nennstrom: 16 A*
- *3-poliger Push-in-Anschluss mit Sicherungshebel*
- *Durchschleifmöglichkeit (Ein- und Ausgangsverdrahtung)*
- *Integrierte Kabelzugentlastung*
- *Transparente Abdeckung ermöglicht einfache Sichtprüfung der Kabel*
- *Einfacher Zugang zum Anschlussblock für schnelle Verdrahtung*
- *Inklusive 300 mm Anschlusskabel mit Kupfercrimpung*

Empfehlung für die Entsorgung des Zubehörs

–<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen.
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: Juni 2025

www.megaman.de

© 2025
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 1 von 1