

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020

Artikel-Nr.: MM69276

LED-Flächenstrahler S mit asymmetrischem Abstrahlwinkel

MEGAMAN HUGO S 50/22W-6800/3080lm/840

EAN-Code: 4020856692767



| | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|--|--------------------|------------------------|--|
| <p>Integrierte LED</p> | <p>IK08</p> | <p>IP66</p> | | <p>HPF >0.9</p> | <p>+50°C -30°C</p> | |
|------------------------|-------------|-------------|--|--------------------|------------------------|--|

Allgemeine Eigenschaften

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Leuchtmittel mitgeliefert | Ja |
| Leuchtmittel austauschbar | Nein |
| Bemessungslebensdauer (L80B50) | 70.000 h |
| Betriebstemperaturbereich | -30 bis +50° C |
| Anschlussart..... | L/N |
| Material | Aluminium-Druckguss |

Produktabmessungen

| | |
|--------------|---------|
| Höhe | 268 mm |
| Breite | 230 mm |
| Tiefe | 47 mm |
| Gewicht..... | 1.480 g |

Elektrische Kenndaten

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Systemspannung | AC 220-240 V |
| Netzfrequenz..... | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme System..... | 50/22 W |
| Elektrischer Leistungsfaktor | $\lambda > 0,9$ |
| Dimmbar? | Nein |
| Indikation Lampentyp..... | integrierte SMD-LED |
| Lichtausbeute System | 135/140 lm / W |

Lichttechnische Eigenschaften

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Farbkennung | 840 |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Farbtemperatur..... | 4000 K |
| Farbwiedergabe | Ra 80 |
| Systemlichtstrom | 6800/3080 lm |
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 3500cd |
| Nomineller Halbwertswinkel..... | 135°x60° |
| Bemessungshalbwertswinkel | 135°x60° |
| Farbkonsistenz SDCM..... | <6 |

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© September 2013
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<https://www.megaman.de/idv-gmbh/recycling/index>

Hinweis

Die MEGAMAN HUGO besitzt die Schutzart (IP66), ist staubdicht und Strahlwassergeschützt aus beliebigem Winkel, für den Außenbereich geeignet.

Zudem verfügt die HUGO über ein robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, welches geeignet ist für den Einsatz in Küstennähe und Binnenland (UV- und Salzwasserbeständig).


Schutzklasse

Klasse 2

Schutzart

IP66

Abmessungsskizze



Farbspektren

